



¿Humedad en las paredes, qué hacer?

La solución definitiva a tu problema de humedad por capilaridad ascendente.



HECHO EN SUIZA

Reconocer la humedad

En la parte baja de la pared

Dentro y fuera de los edificios

Desprendimiento del enlucido con eflorescencias salinas

Aros oscuros y manchas con forma ondulada

Habitaciones inutilizables por olores desagradables

Muebles dañados por manchas de moho

Ropa impregnada con olor a humedad

Intentos inútiles de rehacer el enlucido

Daños a la salud



Extracto del documento del Ministerio de Salud

Uno de los problemas más molestos y dañinos para el confort del hogar es la humedad; la presencia de agua en los muros puede causar inconvenientes como la disminución del confort térmico, el deterioro de los materiales por reacciones químicas destructivas y la aparición de moho. Está demostrado que la exposición al moho y/o humedad doméstica se asocia con una mayor prevalencia de síntomas respiratorios, asma y daños funcionales respiratorios. En particular, respecto a la salud infantil, los resultados de estudios transversales en niños de 6 a 12 años han confirmado la relación positiva entre el moho visible (reportado por convivientes) y la tos nocturna y diurna de los niños y, en familias más numerosas, la relación con asma y sensibilización a alérgenos inhalados.

¿Cuáles son las soluciones presentes en el mercado?

Hay muchas soluciones que se ofrecen en el mercado:

rehacer el enlucido
pinturas transpirables
inyecciones
dispositivos eléctricos
demolición para construcción de cámara de aire
Todas estas soluciones han resultado costosas, invasivas y no duraderas en el tiempo, por lo tanto, inútiles.

Biodry elimina la humedad



Extracto del documento del Ministerio de Salud

Los intentos de secado resultan inútiles porque son simples parches y no resuelven el problema en la raíz. La humedad ascendente es causada por un único factor: una perturbación eléctrica presente en la pared que atrae hacia sí las moléculas de agua presentes en el suelo. El dispositivo Biodry capta la perturbación eléctrica presente en la estructura y la refleja de manera igual pero contraria. Este proceso repele las moléculas de agua que han humedecido la pared, que en esta fase, volverán al suelo. El dispositivo permanece instalado para siempre en el inmueble para garantizar que la pared esté seca para siempre.



Cómo cuidamos a nuestros clientes



1
Inspección gratuita

Nos aseguramos de poder resolver el problema y garantizar el secado de las paredes

2
Instalación del dispositivo

Nuestros técnicos expertos realizan mediciones precisas y definen dónde debe instalarse Biodry

3
Mediciones técnicas

A los 90 minutos de la instalación se repiten las mediciones verificando la disminución de la humedad

4
Controles continuos en el tiempo

Controles in situ a los 6, 12, 24 y 36 meses para verificar el correcto secado a lo largo del tiempo

5
El dispositivo es de tu propiedad

El dispositivo permanece instalado para continuar garantizando el secado definitivo

Descubre ahora si tu inmueble tiene humedad ascendente


En pocos minutos descubrirás la solución más adecuada para ti.

Te contactaremos para ayudarte a secar tu propiedad y acompañarte en el proceso de rehabilitación de los muros.

¿Eres un experto en construcción? Usa el autodiagnóstico para ayudar a tus clientes.

**1**

Escanea el código QR o visita nuestro sitio web

**4**

Escanea el plano

2

Responde las preguntas guiadas en 10 minutos

5

Descubre si tu inmueble tiene humedad

3

Adjunta fotos del problema en el inmueble

6

Un técnico te contactará para resolver el problema.



biodry es líder mundial

presente en 28 países del mundo

13 países

Norte, Centro y
Sudamérica

13 países

Europa

1 país

África

1 país

Asia

**28
países**



biodry

info@biodry.eu - 800 242 646



Certificación CE. Certificado TUV de conformidad en salud y seguridad.

Referencias normativas: CEI EN 62233 Directiva 2013/35/CE D.Lgs. 9
de abril de 2008 n°81 D. Lgs. 3 de agosto de 2009 n°106.